COMBUSTIÓN INTELIGENTE

Se autoajusta y se adapta a la calidad del gas para garantizar un rendimiento óptimo-

MODULACIÓN (1:8)

Se adapta a la demanda real, reduce el consumo y los ciclos de encendido.

INTERCAMBIADOR DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA EFICIENCIA

Espiral única, amplia sección de paso: fiabilidad y rendimiento constantes.

QUEMADOR CERÁMICO DE ALTO RENDIMIENTO

Rango de modulación más amplio.

VASO DE EXPANSIÓN 9 LITROS

Mayor capacidad del sistema, menos necesidad de integraciones externas.

ULTRA COMPACTA

Solo 250 mm de profundidad: perfecta para espacios reducidos.

HYDROGEN READY

Compatible con mezclas de metano-hidrógeno hasta el 20%

CAMBIO DE GAS FACILITADO

Mediante parámetro electrónico, sin kits de transformación.

AUTO-AIR-PURGE

Ciclo de purga de aire automático en el primer encendido.

ADAPTATIVE BOOST

Incremento dinámico de la presión (compatible con salidas 050 y 060).

INSTALACIÓN FACILITADA

Fijación y mantenimiento simplificados.

INTERFAZ DISPLAY LCD

Retroiluminado con diagnostico integrado.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Parámetros programables y historial de alarmas.

TODO POR SOLO 1.699€ IVA INCLUIDO

DATOS TÈCNICOS Y DIMENSIONES

Modelo	Tipo de gas	Código	Capacidad térmica Nominal (Qn) KW	Nominal en sanitario KW	Caudal sanitario (AT 25c^{o}) (l/m)	Clase eficiencia energetica Calefacción	AxAxP mm	Peso bruto kg
KC 24	GAS NATURAL	KTGS02KC24	20,0	24,0	14,8	XL	400x700x250	27,5

Incluidos en el precio: plantilla de papel, tapones de cierre de aspiración y soporte para fijación a la pared.

DIMENSIÓN Y ENTRE EJES DE LAS CONEXIÓNES

250 x 400 x 700

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE | BAJO CONSUMO Y ALTA EFICIENCIA | TECNOLÓGIA DE CONDENSACIÓN | 3 AÑOS DE GARANTÍA